

DRUKARKA
RETRANSFEROWA

MATICA
TECHNOLOGIES

 UNICARD



XID8100





XID8100

DRUKARKA RETRANSFEROWA NA START

Drukarka XID8100 to perfekcyjne rozwiązanie do codziennej pracy w celu personalizacji wszystkich rodzajów kart. Ze względu na użycie technologii retransferowej, drukarka jest zdolna do wykonywania nadruków od krawędzi do krawędzi, bez względu na zastosowany projekt karty czy graficzny design. Sprawdzona, modułarna koncepcja umożliwia w każdej chwili rozbudowę o kolejny moduł. Standardowo drukarka występuje w wersji jednostronnej, którą można rozbudować o różne opcje, w tym o moduł dwustronnej.

Technologia retransferowa pozwoli drukarce wykonywać nadruk na kartach wykonanych z różnych materiałów takich jak PVC, ABS, PET, karty hybrydowe, a nawet karty z poliwęglanu. Zamykany odbiornik i frontowy system ładowania z wymiennymi kartridżami na folię i film retransferowy pozwala na uzupełnianie zasobów łatwo i szybko

Do połączenia drukarki z komputerem można użyć złącza USB lub Ethernet. Wszelkie ważne informacje o drukarce jak i jej status pokazywane są na wyświetlaczu LCD, a ustawienia można zmieniać, za pomocą czterech przycisków umieszczonych pod wyświetlaczem.

Silnik drukarki oparty jest na metalowej ramie, która zapewnia stabilność, jak i precyzję dla modułu drukującego. Kompaktowy i atrakcyjny design sprawia, że drukarka z powodzeniem sprawdzi się w każdej przestrzeni biurowej. Drukarki retransferowe Matica, XID8100 posiada dożywotnią gwarancję na głowicę, przy korzystaniu z materiałów eksploatacyjnych firmy Matica.

XID8100 pracuje z nową folią SRT oraz z filmem retransferowym.

SPECYFIKACJA

Metoda drukowania: Retransfer

Retransfer

Tryb drukowania:

Nadruk jedno- lub dwustronny (jako opcja) od krawędzi do krawędzi

Rozdzielczość drukowania:

300 dpi

Prędkość drukowania:

Do 102 kart/godz (jednostronnie)

Obsługiwane typy kart:

PVC, kompozytowy PVC, ABS, PET, poliwęglan (ISO ID-1/CR-80 85.60 x 53.98 mm)

Grubość kart:

0.25 – 1.02 mm (wymagana regulacja podajnika)

Pojemność podajnika wejściowego:

200 kart (0.76 mm)

Pojemność podajnika wyjściowego:

100 kart (0.76 mm)

Interfejs:

USB 2.0 oraz Ethernet

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32/64 bit)

Zasilanie:

100/120 V oraz 220/240 V, 50/60 Hz, zgodne z normami FCC, CE, UL, GOST-R, CCC

Środowisko pracy:

15°C - 30°C, 35% - 70% wilgotności bez kondensacji

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

343 x 322 x 360 mm

Waga:

13.9 kg (z wyłączeniem opcjonalnych elementów wbudowanych)

Gwarancja:

Drukarka – 24 miesiące,

Głowica – dożywotnia (pod warunkiem korzystania z materiałów

eksploatacyjnych EDIsecure® oraz po spełnieniu określonych warunków)

*Uwaga: korzystanie z folii innych firm może znacznie wpłynąć na wydajność drukowania i naruszyć warunki gwarancji. Dane w tej ulotce mogą ulec zmianie